## WindowsVista での新しい接続の作成 (フレッツ ADSL・B フレッツ 編)

1. [Windows マーク] 🛃 をクリックし [コントロールパネル] をクリックします。



2. [ネットワークとインターネット] をクリックします。



3. [ネットワークと共有センター] をクリックします。



4. **[接続またはネットワークのセットアップ]** をクリックします。



5. [インターネットに接続します] をクリックし [次へ] をクリックします。

•	インターネットに接続します ワイヤレス、ブロードバンドまたはダイヤルアップによる接続を設定します。
ø	<b>ワイヤレス ルーターまたはアクセス ポイントのセットアップします</b> ホーム/小規模ビジネスのワイヤード/ワイヤレス ネットワークをセットアップします。
٩	<b>ダイヤルアップ投続をセットアップします</b> ダイヤルアップ投続でインターネットに投続します。
D	<b>職場に接続します</b> 職場へのダイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。

6. 次のような画面が表示された場合は、[いいえ、新しい接続を作成します(C)]をクリックして、[次へ (N)]をクリックします。

● 愛 インターネットに接続します	
既存の接続を使用しますか?	
<ul> <li>いいえ、新しい接続を作成します(<u>C</u>)</li> <li>はい、既存の接続を選びます(<u>E</u>)</li> </ul>	
HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP	
次へ(N) =	ヤンセル

7. [ブロードバンド(PPPoE)(R)] をクリックします。



8. [ユーザー名(U)] [パスワード(P)] [このパスワードを記憶する(R)] [接続名(N)] を以下のように設 定します。

🔇 🖞 インターネットに接続	きします			
インターネット サービス フ	ロバイダ (ISP) の情報を入力します			
ユーザー名(以):	000000@a8j-kochi.or.jp			
パスワード(2):	•••••			
	パスワードの文字を表示する(S)			
	図 このパスワードを記憶する( <u>R</u> )			
报続名( <u>N</u> ):	i-kochi			
このオプションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの接続を使				
そ □他の人がこの接続を	えるようになります。 ⑦ 回他の人がこの接続を使うことを許可する( <u>A</u> )			
100 55 10 744				
ISF IF OUT GA				
		キャンセル		

● ユーザー名 : 当手引書「接続設定の基本事項」の接続用アカウント

## ● パスワード : 当手引書「接続設定の基本事項」の接続用パスワード

※ユーザー名は、ADSL接続か、Bフレッツ接続かで異なります。以下の表を参照ください。

※このパスワードを記憶する(R) にチェックを入れてください。

● 接続名 (N)

: i-kochi を入力します。

	フレッツ ADSL 1.5M		ユーザID@i-kochi.or.jp	
	フレッツ ADSL 8M		ユーザID@a8.i-kochi.or.jp	
	フレッツ ADSL モア 12			
	フレッツ ADSL モア 24			
接続用アカウント	フレッツ ADSL モア 40			
	フレッツ ADSL モアスペシャル			
		ベーシック	ユーザID@bba.i-kochi.or.jp	
	B フレッツ	マンション	ユーザID@bma.i-kochi.or.jp	
		ファミリー100	ユーザID@bfh.i-kochi.or.jp	
接続用パスワード			当手引書「接続設定の基本事項」の	
			」女形のハントト	

9. 【接続(C)】 をクリックします。

ダ インターネットに接続	します			
インターネット サービス プ	ロバイダ (ISP) の情報を入力します			
ユーザー名( <u>U</u> ):	00000@a8j-kochi.orjp	]		
パスワード( <u>P</u> ):	•••••	]		
	『パスワードの文字を表示する(S) 『このパスワードを記憶する(R)			
报続名( <u>N</u> ):	i-kochi			
このオプションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの接続を使 えるようになります。 愛 ──他の人がこの接続を使うことを許可する( <u>A</u> )				
<u>ISP がありません</u>				
	接続()	:) キャンセル		

10. インターネットへの接続が行われます。

● 愛 インターネットに接続します	
i-kochi に接続中	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
WAN ミニポート (PPPOE) 経由で接続中	
スキップ( <u>S</u> )	キャンセル



11. この画面が表示されたら、接続設定は完了です。[閉じる(C)]をクリックします。

12. 作成した接続設定を利用する場所を選択します。



13. [ユーザアカウント制御] 画面が表示されたら、[続行] をクリックします。

14.	この画面が表示されたら	[閉じる(C)]	をクリックします。
-----	-------------	----------	-----------

•* *	トワークの場所の設定		
ネットワー	・ク設定が正しく設定され	nました	
1	ネットワーク名: 場所の種類:	i-kochi <b>プライベート</b> 他のコンピュータやデバイスを参照でき、 お使いのコンピュータも探索可能になりま す。	
<u>ネットワー</u> ます ネットワー	-クと共有センターでネ・ -ク上のコンピュータと	ットワークと共有の設定を表示または変更し デバイスを表示します	
			閉じる(C)